



ハトル・杉型目止剤

NTX-M-520

特 徴

- ・ 拭き取り作業性・目詰まり性良好な目止め剤です
- ・ トルエン・キシレンは配合しておりません

用 途

木工用目止剤（居室内用）

使用方法

刷毛・スプレーにて塗装後、ワイピング（ウエスにて拭き取り）してください。

使用ステイン	NTX シリーズステイン (NTX オパークロステイン等)
希釈シンナー	NTX-100 拭き取りシンナー 20～30%希釈

- * 密着性、目詰まり性をさらに重視される場合は硬化剤（B）を添加使用してください。
配合量 NTX-M-520A : B = 100 : 10
B液を混合した場合はポットライフが発生しますのでご注意ください。

注意事項

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 希釈しすぎますと目止め効果が低下する事がありますのでご注意ください。
- ・ ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・ 着色剤・顔料が沈降する場合がありますので使用中も時々攪拌してください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。